

## Oki C332dnw



**Code:**  
PRLOK4681266

**Vendor code:**  
46403112

**EAN code:**  
5031713070917

600 x 600 dpi, 30/26 ppm, 1GB, Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN, 54 dB

De C332 levert professionele A4-kleurenafdrucken in HD en helpt zo kleine bedrijven hun merk op te bouwen en uitbestedingskosten te besparen - en dat alles voor een verrassend betaalbare prijs. Flexibele mediaverwerking en hoogwaardige uitvoer, gecombineerd met een groot geheugen voor grafisch-intensieve documenten, maakt deze printer ideaal voor het intern afdrucken van marketingmateriaal en andere kleurendocumenten - met een ongekennde afdrucksnelheid.

### **Veelzijdig afdrucken**

Alles kan worden afgedrukt, van brieven en rapporten tot klantgerichte documenten

### **Indrukwekkende snelheden**

Snelste printer in dit prijssegment

### **Geavanceerde connectiviteit**

Individueel afdrucken of de printer delen in een kleine werkgroep

### **Eenvoudige installatie, gebruiksvriendelijk, en probleemloos eigenaarschap**

Dubbelzijdig afdrucken en ecofuncties besparen stroom en geld

## Certificaten

Certificering

EMC-Directive, CE Mark, GS Mark, cULus Mark

## Design

Kleur van het product Zwart, Wit

## Eisen aan de omgeving

Luchtvochtigheid bij opslag 10 - 90 procent  
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 20 - 80 procent  
Temperatuur bij opslag -10 - 43 °C  
Temperatuur, in bedrijf 10 - 32 °C

## Energie

Stroomverbruik (indien uit) 0,5 W  
Stroomverbruik (PowerSave) 14 W  
Vermogensverbruik (max) 1170 W

## Geheugen

Intern geheugen 1024 MB  
Maximaal intern geheugen 1024 MB

## Geluidsproductie

Geluidsniveau tijdens afdrucken 54 dB

## Gewicht en omvang

Breedte 410 mm  
Diepte 504 mm  
Gewicht 22 kg  
Hoogte 242 mm

## Invoercapaciteit

Maximum invoercapaciteit 880 vel  
Multifunctionele ladecapaciteit 100 vel  
Standaard invoercapaciteit 250 vel

## Netwerk

Bekabelingstechnologie 10/100/1000Base-T(X)  
Ethernet interface type Gigabit Ethernet

Ethernet LAN	Ja
Netwerkgereed	Ja
Wi-Fi	Ja
Wi-Fi-standaarden	IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

## Papier

Foto papier afmetingen	10x15,12.5x17.5 cm
Fotopapier afmetingen (imperial)	4x6,5x7
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4,A5,A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5,B6
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Multifunctionele lade papiergewicht	64 - 220 g/m <sup>2</sup>
Non-ISO print papierafmetingen	16K, Executive, Folio, indexkaart, Legal, Letter, Statement
Standaard lade papiergewicht	64 - 176 g/m <sup>2</sup>
Typen printmedia	Enveloppen

## Poorten & interfaces

Standaard interfaces	Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN
----------------------	----------------------------------

## Prestatie

Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja
Ondersteunt Windows	Ja

## Printsnelheid

Opwarmtijd	60 s
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter)	26 ppm
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	30 ppm
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	9 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	8,5 s

## Printtechnologie

Aanbevolen gebruiksindicatie	0 - 3000 pagina's per maand
Aantal printcartridges	1
Gebruiksindicatie (maximaal)	45000 pagina's per maand
Kleur	Ja
Maximale resolutie	600 x 600 DPI
Printkleuren	Zwart

Printtechnologie	LED
Standaard printertalen	Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS

## Technische details

Geluidsniveau (buiten gebruik)	37 dB
--------------------------------	-------

## Uitvoercapaciteit

Maximale uitvoercapaciteit	150 vel
Standaard uitvoercapaciteit	150 vel